



UFSC1600GCP

Displayvrieskast

Producteigenschappen

- Instelbare roosters
- 2 afzonderlijke koelsystemen (veiliger) ventilatoren
- Verbeterde productpresentatie
- Verbeterde ventilatiekoeling
- Led verlichte kap
- Ledverlichting in deurlijst
- Minder onderhoud



Instelbare planken



Digitale thermostaat

3-deurs displayvriezer met kap

Onze 3-deurs displayvriezer met verlicht bovenblad - UFSC1600GCP-P is perfect voor bedrijven die hun beperkte ruimte optimaal willen benutten. Het apparaat heeft twee aparte koelsystemen, waardoor typische problemen met één systeem minder alarmerend zijn. Als extra bonus zorgen het 3-laags gecoat glas, de warmte in het frame, 2 interne ventilatoren en een verbeterd deuropeningssysteem voor een optimale koeling. De glazen deur, legplanken, LED-verlichting in de deur en de afwerking als geheel zijn verbeterd om de presentatie van de inhoud van het apparaat te optimaliseren. De schappen zijn verstelbaar, waardoor deze vriezer flexibel is in het organiseren van producten van verschillende afmetingen. Je kunt bijvoorbeeld twee verschillende schapposities per deursectie hebben in plaats van één groot schap - dit zorgt voor een flexibele productpresentatie. De middelste schappen zijn 535 mm breed. De zijplanken aan beide zijden zijn 465 mm breed. Onze 3-deurs vriezer is geschikt voor supermarkten, buurtwinkels en benzinestations. De UFSC1600H-P is ook verkrijgbaar als koeler - FSC1600H-P.

| Ontwerp en materiaal | | Maten en inhoud | | Stroom en verbruik | |
|-----------------------|--|---------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| Deur aantal & type | 3 zelfsluitende glazen scharnierdeuren | Totaal displaygebied | m ² 1,53 | Energieklasse | D |
| Omkeerbare deur | Nee | Temperatuurbereik | °C -23 tot -18 | Energieverbruik | kWh/24h 16,58 |
| Planken aantal & type | 15 instelbaar | Klimaatklasse | 4 | Energieverbruik per jaar | kWh/jaar 6052 |
| Plankkleur | Bianco | Bruto/netto gewicht | kg 219 / 214 | Input vermogen | W 1555 |
| Plankmaten | 465/535 x 470 mm | Bruto/netto volume | l 1252 / 891 | Spanning / Frequentie | V/Hz 220-240/50 |
| Type kap | D-vorm | Koelen en functies | | Geluidsniveau | dB(A) 53 |
| Verlichting in de kap | LED koudwit | Type regelaar | Elektronisch | Afmetingen | |
| Voetjes / poten | 6 instelbare voeten | Type koeling | Geventileerd | Interne maat (BxDxH) | mm 1480 x 568 x 1518 |
| Zwenkwielen | 6 wielen | Type ontdooiing | Automatisch | Externe maat (BxDxH) | mm 1600 x 762 x 2073 |
| Buitenafwerking | Wit | Koelmiddel | R290 | Verpakte maat (BxDxH) | mm 1675 x 805 x 2124 |
| Binnenafwerking | Wit | Koelmiddelinhoud | g 260 | 40 ft containerlading | st 14 |
| Binnenverlichting | LED | Thermometer | Ja | | |
| Slot | Nee | | | | |