



## LPD1200C/BLACK

Koelvitrine

### Producteigenschappen

- Roestvrij stalen en zwartglanzend glasframe
- Ledverlichting onder elke plank
- Instelbare roosters (één niveau)
- Schuivende achterdeur(en)
- Stelpoten en wielen
- Gebogen glazen bovenblad/voorzijde
- Glas van dubbelglas
- Voorzijdeglass anti-condens



Gebakdisplay



Schuifdeuren

### Koelvitrinecounter met gebogen front en bovenblad

De LPD-C- serie koelvitrinecounters heeft een gebogen front van dubbel glas. In een premium ontwerp gemaakt van hoogwaardige materialen en verkrijgbaar in verschillende maten. Met geweldige details zoals glazen leggers in melkglas met ledverlichting eronder, een anticondensfront en een efficiënt geventileerd koelsysteem. Schuifdeuren bieden gemakkelijk toegang tot de inhoud.

Ontwerp en materiaal		Maten en inhoud		Stroom en verbruik	
Deur aantal & type	2 glazen schuifdeuren	Totaal displaygebied	m <sup>2</sup> 2.01	Energieklasse	D
Veiligheidsglas	Ja	Temperatuurbereik	°C +2 tot +8	Energieverbruik	kWh/24h 12.58
Planken aantal & type	3 glazen planken + basis	Klimaatklasse	3	Energieverbruik per jaar	kWh/jaar 4592
Plankmaten	105x23 / 105x28 / 105x33 / 105x44	Bruto/netto gewicht	kg 309 / 269	Input vermogen	W 580
Voetjes / poten	4 instelbare voeten	Bruto/netto volume	l 328 / 218	Spanning / Frequentie	V/Hz 220-240/50
Zwenkwielen	4 zwenkwielen	<b>Koelen en functies</b>		Geluidsniveau	dB(A) 48
Buitenafwerking	Roestvast staal / glas	Type regelaar	Elektronisch	<b>Afmetingen</b>	
Binnenafwerking	Roestvrijstaal / glas	Type koeling	Geventileerd	Interne maat (BxDxH)	mm 1050 x 580 x 780
Binnenverlichting	LED	Type ontdooiing	Automatisch	Externe maat (BxDxH)	mm 1205 x 745 x 1360
		Koelmiddel	R290	Verpakte maat (BxDxH)	mm 1260 x 800 x 1480
		Koelmiddelinhoud	g 130	40 ft containerlading	st 23
		Thermometer	Ja		