

## CR2020C

Koelruimte

### Producteigenschappen

- Plug-in - Gebruiksklaar na montage
- Veel aanpassingsmogelijkheden
- Gemakkelijke toegang tot producten
- Eenvoudig te monteren



Stevige greep



Koelunit

Makkelijke, goedkope en efficiënte opslag in koelruimtes.

Ontwerp en materiaal		Maten en inhoud		Stroom en verbruik			
Deur aantal & type	1 dichte scharnierdeur	Intern volume	m <sup>3</sup>	6.6	Energieverbruik	kWh/24h	9.3
Buitenafwerking	Stalen panelen met polyester coating	Interne ruimte	m <sup>2</sup>	3.3	Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	3395
Binnenafwerking	Stalen panelen met polyester coating	Wanddikte	mm	80	Input vermogen	W	900
Binnenverlichting	Ja	Isolatie-dichtheid	kg/m <sup>3</sup>	45	Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Slot	Ja	Temperatuurbereik	°C	-2 tot +8	Geluidsniveau	dB(A)	70
		Klimaatklasse		4			
		Bruto/netto gewicht	kg	352 / 330	<b>Afmetingen</b>		
		Bruto/netto volume	l	6602 / 6152	Interne maat (BxDxH)	mm	1840 x 1840 x 1950
		<b>Koelen en functies</b>			Externe maat (BxDxH)	mm	2000 x 2000 x 2110
		Type regelaar		Elektronisch	Verpakte maat (BxDxH)	mm	1200 x 1830 x 2230
		Type koeling		Geventileerd	40 ft containerlading	st	10
		Type ontthooing		Automatisch, heet gas			
		Koelmiddel		R455A			