

CR2923C

Koelruimte

Producteigenschappen

- Plug-in - Gebruiksklaar na montage
- Veel aanpassingsmogelijkheden
- Gemakkelijke toegang tot producten
- Eenvoudig te monteren



Stevige greep



Koelunit

Makkelijke, goedkope en efficiënte opslag in koelruimtes.

Ontwerp en materiaal		Maten en inhoud		Stroom en verbruik			
Deur aantal & type	1 dichte scharnierdeur	Intern volume	m ³	11.1	Energieverbruik	kWh/24h	14.1
Buitenafwerking	Stalen panelen met polyester coating	Interne ruimte	m ²	5.7	Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	5147
Binnenafwerking	Stalen panelen met polyester coating	Wanddikte	mm	80	Input vermogen	W	1200
Binnenverlichting	Ja	Isolatie-dichtheid	kg/m ³	45	Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Slot	Ja	Temperatuurbereik	°C	-2 tot +8	Geluidsniveau	dB(A)	70
		Klimaatklasse		4	Afmetingen		
		Bruto/netto gewicht	kg	562 / 540	Interne maat (BxDxH)	mm	2740 x 2140 x 1950
		Bruto/netto volume	l	11057 / 10564	Externe maat (BxDxH)	mm	2900 x 2300 x 2110
		Koelen en functies			Verpakte maat (BxDxH)	mm	1380 x 2260 x 2480
		Type regelaar		Elektronisch	40 ft containerlading	st	8
		Type koeling		Geventileerd			
		Type ontdooiing		Automatisch, heet gas			
		Koelmiddel		R455A			