



UPD200

Koelvitrine

Producteigenschappen

- Dubbelglas aan vier kanten
- Instelbare draadroosters
- Glazen deur
- Aluminium afwerking
- Sterke wielen voor mobiliteit
- Geventileerde koeling
- Interne LED-verlichting



Instelbare planken



Zwenkwielen met en zonder rem

Verticale glazen koelvitrine

De UPD-serie koelvitрины heeft een verticaal ontwerp met dubbel glas aan alle vier de zijden. Met verstelbare draadplanken voor meer flexibiliteit. Ledverlichting verlicht de inhoud, terwijl een geventileerd koelsysteem de inhoud koel en fris houdt. De UPD-serie is verkrijgbaar in verschillende maten en afwerkingen om aan elke behoefte te voldoen.

Ontwerp en materiaal		Maten en inhoud		Stroom en verbruik	
Deur aantal & type	1 glazen scharnierdeur	Totaal displaygebied	m ² 2.29	Energieklasse	B
Veiligheidsglas	Ja	Temperatuurbereik	°C +2 tot +12	Energieverbruik	kWh/24h 4.99
Planken aantal & type	5 draadplanken wit	Klimaatklasse	4	Energieverbruik per jaar	kWh/jaar 1822
Plankkleur	Bianco	Bruto/netto gewicht	kg 160 / 140	Input vermogen	W 255
Zwenkwielen	4 wielen, 2 met rem	Bruto/netto volume	l 468 / 425	Spanning / Frequentie	V/Hz 220-240/50
Buitenafwerking	Aluminium / SS304	Koelen en functies		Geluidsniveau	dB(A) 46
Binnenafwerking	Aluminium / SS304			Afmetingen	
Binnenverlichting	LED	Type regelaar	Elektronisch	Interne maat (BxDxH)	mm 638 x 638 x 1180
		Type koeling	Geventileerd	Externe maat (BxDxH)	mm 706 x 706 x 1800
		Type ontdooiing	Automatisch	Verpakte maat (BxDxH)	mm 760 x 820 x 1930
		Koelmiddel	R290	40 ft containerlading	st 42
		Koelmiddelinhoud	g 130		
		Thermometer	Ja		