

NDC60CF

Gekoelde displaytoonbanken



Producteigenschappen

- Premium ontwerp
- Ideaal voor serveren 'over de toonbank'
- Dubbelwandig glas aan de zijkanten
- Plat glazen bovenblad
- Glazen achterdeur
- Instelbare roosters met kantelfunctie
- Geventileerde koeling
- Hoekplanken verkrijgbaar om 2 kasten te verbinden of een eiland samen te stellen



Frame naar voren
kantelbaar voor
eenvoudige reiniging



Stevige greep

Gekoelde presentatiebalie, ideaal voor uitserveren

De NDC-serie koelvitriines is ideaal als bedieningscounter. De koelvitriine is toegankelijk via de achterkant bij het bedienen van klanten en biedt een geweldige productpresentatie: kortom een eerste klas ontwerp gecombineerd met een efficiënt koelsysteem. Het frontglas bij alle afmetingen scharniert naar voren, wat handig is bij het schoonmaken of bijvullen van de kast.

Ontwerp en materiaal		Maten en inhoud		Stroom en verbruik	
Deur aantal & type	1 glazen scharnierdeur	Totaal displaygebied	m ² 2.67	Energieklasse	C
Planken aantal & type	3 glazen planken + basis type	Temperatuurbereik	°C 0 tot +6	Energieverbruik	kWh/24h 6.1
Voetjes / poten	4 instelbare voeten	Klimaatklasse	3	Energieverbruik per jaar	kWh/jaar 2226.5
Buitenafwerking	Zwart	Bruto/netto gewicht	kg 174,2 / 155	Input vermogen	W 650
Binnenafwerking	Zwart	Bruto/netto volume	l 219 / 150	Geluidsniveau	dB(A) 49
Binnenverlichting	LED	Koelen en functies		Afmetingen	
Slot	Nee	Type regelaar	Elektronisch	Interne maat (BxDxH)	mm 560 x 560 x 840
		Type koeling	Geventileerd	Externe maat (BxDxH)	mm 600 x 740 x 1395
		Type ontdooiing	Automatisch	Verpakte maat (BxDxH)	mm 750 x 900 x 1600
		Koelmiddel	R290	40 ft containerlading	st 46
		Koelmiddelinhoud	g 110		
		Thermometer	Ja		