CRU3050N

Negatieve monoblok 5m³

Producteigenschappen
- Monoblock vriesunit
- Automatische condensaatverdamping
- Omgevingstemperatuur tot +43 °C en 65% luchtvochtigheid
- Digitale regelaar en temperatuurweergave
- Roestvrijstalen finish

Onze CRU-N serie monoblock vriezerunits heeft een temperatuurbereik van -10 tot -20 °C en is verkrijgbaar in afmetingen die geschikt zijn voor vriescellen van 3-20 m³. Ook leverbaar als monoblock koelerunit.

Houd er rekening mee dat deze monoblock vriezerunit voorgemonteerd op een paneel wordt geleverd.

Ontwerp en materiaal	
Deur aantal & type	
Buitenafwerking	Roestvast staal
Binnenverlichting	LED

Maten en inhoud		
Capaciteit van de koelmodule	m³	3 - 5
Isolatiedichtheid	kg/m³	42
Temperatuurbereik	°C	-20 tot -10
Klimaatklasse		5
Bruto/netto gewicht	kg	90 / 80
Bruto/netto volume	l	

Koelen en functies	
Type regelaar	Elektronisch
Type koeling	Geventileerd
Type ontdooiing	Automatisch, heet gas
Koelmiddel	R290
Koelmiddelinhoud	g 150
Thermometer	Ja

Stroom en verbruik		
Energieverbruik	kWh/24h	22.49
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	8208
Input vermogen	W	1100
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50

Afmetingen		
Interne maat (BxDxH)	mm	
Externe maat (BxDxH)	mm	450 x 925 x 770
Verpakte maat (BxDxH)	mm	1060 x 540 x 995
40 ft containerlading	st	88