

## CRU1015N

Negatieve monoblok 15m<sup>3</sup>

### Producteigenschappen

- Monoblock vriesunit
- Automatische condensaatverdamping
- Omgevingstemperatuur tot +43 °C en 65% luchtvochtigheid
- Digitale regelaar en temperatuurweergave
- Roestvrijstalen finish



Onze CRU-N serie monoblock vrieserunits heeft een temperatuurbereik van -10 tot -20 °C en is verkrijgbaar in afmetingen die geschikt zijn voor vriescellen van 3-20 m<sup>3</sup>. Ook leverbaar als monoblock koelerunit.

Houd er rekening mee dat deze monoblock vrieserunit voorgemonteerd op een paneel wordt geleverd.

Ontwerp en materiaal		Maten en inhoud		Stroom en verbruik			
Deur aantal & type		Capaciteit van de koelmodule	m <sup>3</sup>	10,1 - 15	Energieverbruik	kWh/24h	31.78
Buitenafwerking	Roestvast staal	Isolatiedichtheid	kg/m <sup>3</sup>	42	Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	11598
Binnenverlichting	LED	Temperatuurbereik	°C	-20 tot -10	Input vermogen	W	1630
		Klimaatklasse		5	Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
		Bruto/netto gewicht	kg	115 / 105	<b>Afmetingen</b>		
		Bruto/netto volume	l		Interne maat (BxDxH)	mm	
		<b>Koelen en functies</b>			Externe maat (BxDxH)	mm	600 x 965 x 770
		Type regelaar		Elektronisch	Verpakte maat (BxDxH)	mm	1060 x 690 x 995
		Type koeling		Geventileerd	40 ft containerlading	st	68
		Type ontdooiing		Automatisch, heet gas			
		Koelmiddel		R290			
		Koelmiddelinhoud	g	200			
		Thermometer		Ja			