


## CR 180x210x212 NF

Koelcelpanelen 80 mm - zonder vloer



### Producteigenschappen

- Alleen panelen - zonder koeleenheden
- In elkaar grijpend verbindingssysteem
- 80 mm paneelisolatie
- Veel aanpassingsmogelijkheden
- Gemakkelijke toegang tot producten
- Eenvoudig te monteren
- Rekwerk leverbaar als accessoire



Stevige greep



Vergrendelingssysteem

### Koelcelpanelen met 80 mm isolatie - zonder vloer

Ons assortiment koelcelpanelen is verkrijgbaar met 80 mm of 120 mm effectieve polyurethaan isolatie en is leverbaar in verschillende afmetingen. Ze hebben een eenvoudig in elkaar grijpend systeem waardoor de montage snel en probleemloos verloopt. De modulaire panelen zijn verwisselbaar, zodat u de positie van de deur kunt verplaatsen en de cel aan uw behoeften kunt aanpassen. Monoblock koelunits kunnen apart worden besteld.

Ontwerp en materiaal		Maten en inhoud		Stroom en verbruik	
Deur aantal & type	1 dichte scharnierdeur	Intern volume	m <sup>3</sup>	6.49	44075
Buitenafwerking	Wit	Wanddikte	mm	80	
Binnenafwerking	Wit	Isolatie-dichtheid	kg/m <sup>3</sup>	42	
Slot	Ja	Bruto/netto gewicht	kg	405 / 382	
		Bruto/netto volume	l		
		Koelen en functies			
					44075
		Afmetingen			
		Interne maat (BxDxH)	mm	1640 x 1940 x 2040	
		Externe maat (BxDxH)	mm	1800 x 2100 x 2120	
		Verpakte maat (BxDxH)	mm	2200 x 1300 x 1090	
		40 ft containerlading	st	16	