



CRPF1530

Koelruimte (Compleet met monoblock)

Producteigenschappen

- Plug-in - Gebruiksklaar na montage
- Veel aanpassingsmogelijkheden
- Gemakkelijke toegang tot producten
- Eenvoudig te monteren
- Antislipvloer van SS304 roestvast staal
- 80 mm paneelisolatie
- Rekwerk leverbaar als accessoire
- Hellingplaat verkrijgbaar als accessoire voor gemakkelijke toegang



Stevige greep



Plank als accessoire

De koelruimte kan gebruikt worden in restaurants, delicatessenzaken, cafés enz. Het is een uitstekende manier om een optimale en efficiënte koelruimte te creëren tegen een heel betaalbare prijs. Koelruimtes zijn dé manier om op gemakkelijke wijze voeding, zuivelproducten en dranken op te slaan.

Ontwerp en materiaal	
Deur aantal & type	1 dichte scharnierdeur B:700 H:1845
Max belasting op vloer	kg/m ² 1500
Buitenafwerking	Wit
Binnenafwerking	Wit
Binnenverlichting	LED
Slot	Ja

Maten en inhoud	
Intern volume	m ³ 7.76
Wanddikte	mm 80
Isolatie-dichtheid	kg/m ³ 42
Temperatuurbereik	°C 0 tot +8
Klimaatklasse	5
Bruto/netto gewicht	kg 352 / 322
Bruto/netto volume	l

Koelen en functies	
Type regelaar	Elektronisch
Type koeling	Geventileerd
Type ontdooiing	Automatisch, heet gas
Koelmiddel	R290
Koelmiddelinhoud	g 150
Thermometer	Ja

Stroom en verbruik	
Energieverbruik	kWh/24h 21.12
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar 7709
Input vermogen	W 905
Spanning / Frequentie	V/Hz 220-240/50
Geluidsniveau	dB(A) 60

Afmetingen	
Interne maat (BxDxH)	mm 1340 x 2840 x 2040
Externe maat (BxDxH)	mm 1500 x 3000 x 2200
Verpakte maat (BxDxH)	mm 2200 x 1900 x 2400
40 ft containerlading	st 10