



## CRNF1212

Vriesruimte (Compleet met monoblock)

### Producteigenschappen

- Plug-in - Gebruiksklaar na montage
- Gemakkelijke toegang tot producten
- Vriesunit
- Eenvoudig te monteren
- 120 mm paneelisolatie
- Antislipvloer van SS304 roestvast staal
- Alarmset als accessoire
- Hellingplaat verkrijgbaar als accessoire voor gemakkelijke toegang



Stevige greep



Plank als accessoire

De koelruimte kan gebruikt worden in restaurants, delicatessenzaken, cafés enz. Het is een uitstekende manier om een optimale en efficiënte koelruimte te creëren tegen een heel betaalbare prijs.

Ontwerp en materiaal		Maten en inhoud		Stroom en verbruik			
Deur aantal & type	1 dichte scharnierdeur B:580 H:1765	Intern volume	m <sup>3</sup>	1.81	Energieverbruik	kWh/24h	22.49
Max belasting op vloer	kg/m <sup>2</sup> 2000	Wanddikte	mm	120	Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	8208
Buitenafwerking	Wit	Isolatie-dichtheid	kg/m <sup>3</sup>	42	Input vermogen	W	1100
Binnenafwerking	Wit	Temperatuurbereik	°C	-20 tot -10	Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Binnenverlichting	LED	Klimaatklasse		5	Geluidsniveau	dB(A)	60
Slot	Ja	Bruto/netto gewicht	kg	310 / 280	<b>Afmetingen</b>		
		Bruto/netto volume	l		Interne maat (BxDxH)	mm	960 x 960 x 1960
		<b>Koelen en functies</b>			Externe maat (BxDxH)	mm	1200 x 1200 x 2200
Type regelaar	Elektronisch	Type koeling	Geventileerd		Verpakte maat (BxDxH)	mm	2000 x 1350 x 2400
Type ontdooiing	Automatisch, heet gas	Koelmiddel	R290		40 ft containerlading	st	14
Koelmiddel	R290	Koelmiddelinhoud	g	150			
Koelmiddelinhoud	g	Thermometer	Ja				