



CRNF1215

Vriesruimte (Compleet met monoblock)

Producteigenschappen

- Plug-in - Gebruiksklaar na montage
- Veel aanpassingsmogelijkheden
- Gemakkelijke toegang tot producten
- Vriesunit
- Eenvoudig te monteren
- 120 mm paneelisolatie
- Antislipvloer van SS304 roestvast staal
- Alarmset als accessoire
- Rekwerk leverbaar als accessoire
- Hellingplaat verkrijgbaar als accessoire voor gemakkelijke toegang



Stevige greep



Plank als accessoire

De koelruimte kan gebruikt worden in restaurants, delicatessenzaken, cafés enz. Het is een uitstekende manier om een optimale en efficiënte koelruimte te creëren tegen een heel betaalbare prijs.

Ontwerp en materiaal		Maten en inhoud		Stroom en verbruik	
Deur aantal & type	1 dichte scharnierdeur B:580 H:1765	Intern volume	m ³ 2.37	Energieverbruik	kWh/24h 22.49
Max belasting op vloer	kg/m ² 2000	Wanddikte	mm 120	Energieverbruik per jaar	kWh/jaar 8208
Buitenafwerking	Wit	Isolatie-dichtheid	kg/m ³ 42	Input vermogen	W 1100
Binnenafwerking	Wit	Temperatuurbereik	°C -20 tot -10	Spanning / Frequentie	V/Hz 220-240/50
Binnenverlichting	LED	Klimaatklasse	5	Geluidsniveau	dB(A) 60
Slot	Ja	Bruto/netto gewicht	kg 347 / 320	Afmetingen	
		Bruto/netto volume	l	Interne maat (BxDxH)	mm 960 x 1260 x 1960
		Koelen en functies		Externe maat (BxDxH)	mm 1200 x 1500 x 2200
		Type regelaar	Elektronisch	Verpakte maat (BxDxH)	mm 2100 x 1350 x 2400
		Type koeling	Geventileerd	40 ft containerlading	st 14
		Type ontdooiing	Automatisch, heet gas		
		Koelmiddel	R290		
		Koelmiddelinhoud	g 150		
		Thermometer	Ja		