



CRNF1821

Vriesruimte (Compleet met monoblock)

Producteigenschappen

- Plug-in - Gebruiksklaar na montage
- Veel aanpassingsmogelijkheden
- Gemakkelijke toegang tot producten
- Vriesunit
- Eenvoudig te monteren
- 120 mm paneelisolatie
- Antislipvloer van SS304 roestvast staal
- Alarmset als accessoire
- Rekwerk leverbaar als accessoire
- Hellingplaat verkrijgbaar als accessoire voor gemakkelijke toegang



Stevige greep



Plank als accessoire

De koelruimte kan gebruikt worden in restaurants, delicatessenzaken, cafés enz. Het is een uitstekende manier om een optimale en efficiënte koelruimte te creëren tegen een heel betaalbare prijs.

| Ontwerp en materiaal | | Maten en inhoud | | Stroom en verbruik | |
|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| Deur aantal & type | 1 dichte scharnierdeur B:700 H:1765 | Intern volume | m ³ 5.69 | Energieverbruik | kWh/24h 27.02 |
| Max belasting op vloer | kg/m ² 2000 | Wanddikte | mm 120 | Energieverbruik per jaar | kWh/jaar 9864 |
| Buitenafwerking | Wit | Isolatie-dichtheid | kg/m ³ 42 | Input vermogen | W 1510 |
| Binnenafwerking | Wit | Temperatuurbereik | °C -20 tot -10 | Spanning / Frequentie | V/Hz 220-240/50 |
| Binnenverlichting | LED | Klimaatklasse | 5 | Geluidsniveau | dB(A) 60 |
| Slot | Ja | Bruto/netto gewicht | kg 655 / 615 | Afmetingen | |
| | | Bruto/netto volume | l | Interne maat (BxDxH) | mm 1560 x 1860 x 1960 |
| | | Koelen en functies | | Externe maat (BxDxH) | mm 1800 x 2100 x 2200 |
| | | Type regelaar | Elektronisch | Verpakte maat (BxDxH) | mm 2150 x 1250 x 2400 |
| | | Type koeling | Geventileerd | 40 ft containerlading | st 12 |
| | | Type ontdooiing | Automatisch, heet gas | | |
| | | Koelmiddel | R290 | | |
| | | Koelmiddelinhoud | g 150 | | |
| | | Thermometer | Ja | | |