



CRNF2121

Vriesruimte (Compleet met monoblock)

Producteigenschappen

- Plug-in - Gebruiksklaar na montage
- Veel aanpassingsmogelijkheden
- Gemakkelijke toegang tot producten
- Vriesunit
- Eenvoudig te monteren
- 120 mm paneelisolatie
- Antislipvloer van SS304 roestvast staal
- Alarmset als accessoire
- Rekwerk leverbaar als accessoire
- Hellingplaat verkrijgbaar als accessoire voor gemakkelijke toegang



Stevige greep



Plank als accessoire



ECO-FRIENDLY
REFRIGERANT R290

De koelruimte kan gebruikt worden in restaurants, delicatessenzaken, cafés enz. Het is een uitstekende manier om een optimale en efficiënte koelruimte te creëren tegen een heel betaalbare prijs.

Ontwerp en materiaal		Maten en inhoud		Stroom en verbruik	
Deur aantal & type	1 dichte scharnierdeur B:700 H:1765	Intern volume	m ³ 6,78	Energieverbruik	kWh/24h 27.02
Max belasting op vloer	kg/m ² 2000	Wanddikte	mm 120	Energieverbruik per jaar	kWh/jaar 9864
Buitenafwerking	Wit	Isolatie-dichtheid	kg/m ³ 42	Voeding	
Binnenafwerking	Wit	Temperatuurbereik	°C -20 tot -10	Max Ambient	40°C at 40% RH
Binnenverlichting	LED	Klimaatklasse	5	Input vermogen	W 1510
Slot	Ja	Bruto/netto gewicht	kg 710 / 680	Spanning / Frequentie	V/Hz 220-240/50
		Bruto/netto volume	l	Geluidsniveau	dB(A) 60
		Koelen en functies		Afmetingen	
		Type regelaar	Elektronisch	Interne maat (BxDxH)	mm 1860 x 1860 x 1960
		Type koeling	Geventileerd	Externe maat (BxDxH)	mm 2100 x 2100 x 2200
		Type ontdooiing	Automatisch, heet gas	Verpakte maat (BxDxH)	mm 2200 x 1900 x 2400
		Koelmiddel	R290	40 ft containerlading	st 10
		Koelmiddelinhoud	g 150		
		Thermometer	Ja		