



CRNF3030

Vriesruimte (Compleet met monoblock)

Producteigenschappen

- Plug-in - Gebruiksklaar na montage
- Veel aanpassingsmogelijkheden
- Gemakkelijke toegang tot producten
- Vriesunit
- Eenvoudig te monteren
- 120 mm paneelisolatie
- Antislipvloer van SS304 roestvast staal
- Alarmset als accessoire
- Rekwerk leverbaar als accessoire
- Hellingplaat verkrijgbaar als accessoire voor gemakkelijke toegang



Stevige greep



Plank als accessoire

De koelruimte kan gebruikt worden in restaurants, delicatessenzaken, cafés enz. Het is een uitstekende manier om een optimale en efficiënte koelruimte te creëren tegen een heel betaalbare prijs.

Ontwerp en materiaal		Maten en inhoud		Stroom en verbruik			
Deur aantal & type	1 dichte scharnierdeur B:700 H:1765	Intern volume	m ³	14.93	Energieverbruik	kWh/24h	31.78
Max belasting op vloer	kg/m ² 2000	Wanddikte	mm	120	Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	11598
Buitenafwerking	Wit	Isolatie-dichtheid	kg/m ³	42	Input vermogen	W	1630
Binnenafwerking	Wit	Temperatuurbereik	°C	-20 tot -10	Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Binnenverlichting	LED	Klimaatklasse		5	Geluidsniveau	dB(A)	60
Slot	Ja	Bruto/netto gewicht	kg	865 / 835	Afmetingen		
		Bruto/netto volume	l		Interne maat (BxDxH)	mm	2760 x 2760 x 1960
		Koelen en functies			Externe maat (BxDxH)	mm	3000 x 3000 x 2200
Type regelaar	Elektronisch	Type koeling	Geventileerd		Verpakte maat (BxDxH)	mm	2800 x 1600 x 2400
Type ontdooiing	Automatisch, heet gas	Koelmiddel	R290		40 ft containerlading	st	3
Koelmiddel	R290	Koelmiddelinhoud	g	200			
Thermometer	Ja						