


DB301H-3

Backbar koeler



Producteigenschappen

- Ca. 56% energiezuiniger dan de vorige DB-serie
- Veiligheidsglas van dubbelglas
- Energiezuinige compressor met variabele snelheid
- Geventileerde koeling voor snelle pull-down en gelijkmatige temperatuur
- Makkelijke toegang elektronische thermostaat
- Instelbare roosters
- LED-binnenverlichting



Thermostaatafdekking



Slot

De DB-serie backbars wordt geleverd met 1, 2 of 3 deuren met dubbel gehard glas. Kies tussen schuifdeuren of draaideuren. De backbar heeft een zwarte buitenzijde, een stucco aluminium interieur en wit geplastificeerde draadplanken voor eenvoudig onderhoud. Met geventileerde koeling, eenvoudig te regelen met een elektronische thermostaat. Ideaal voor drukke baromgevingen.

De nieuwe serie backbars is zeer energiezuinig en verbruikt gemiddeld 56% minder energie dan de vorige modellen uit dezelfde serie.

Ontwerp en materiaal		Maten en inhoud		Stroom en verbruik	
Deur aantal & type	3 glazen scharnierdeuren	Totaal displaygebied	m ² 0.75	Energieklasse	B
Omkeerbare deur	Nee	Temperatuurbereik	°C +2 tot +10	Energieverbruik	kWh/24h 1.8
Veiligheidsglas	Ja	Klimaatklasse	4	Energieverbruik per jaar	kWh/jaar 657
Planken aantal & type	6 draadplanken wit	Bruto/netto gewicht	kg 95 / 88	Voeding	
Plankkleur	Bianco	Bruto/netto volume	l 300 / 278	Max Ambient	30°C at 55% RH
Plankmaten	395x320 mm / 432x320mm	Koelen en functies		Input vermogen	W 125
Max belasting op planken	kg/m ² 196	Type regelaar	Elektronisch	Spanning / Frequentie	V/Hz 220-240/50
Voetjes / poten	4 instelbare voeten	Type koeling	Geventileerd	Geluidsniveau	dB(A) 44
Buitenafwerking	Zwart	Type ontdooiing	Automatisch	Afmetingen	
Binnenafwerking	Stucco aluminium	Koelmiddel	R600a	Interne maat (BxDxH)	mm 1265 x 418 x 720
Binnenverlichting	LED	Koelmiddelinhoud	g 90	Externe maat (BxDxH)	mm 1350 x 520 x 870
Slot	Ja	Thermometer	Ja	Verpakte maat (BxDxH)	mm 1435 x 575 x 940
				40 ft containerlading	st 64