


BA21S

Backbar koeler



276 168 143 143

Producteigenschappen

- EU energieklassen A
- Ca. 59% energiezuiniger dan de vorige BA-serie
- Veiligheidsglas van dubbelglas
- Energiezuinige compressor met variabele snelheid
- Zelfsluitende glazen schuifdeuren
- Geventileerde koeling voor snelle pull-down en gelijkmatige temperatuur
- Makkelijke toegang elektronische thermostaat
- Instelbare roosters
- LED-binnenverlichting
- Slot



Deurstop voor vullen van de kast



Elektronische thermostaat

<p>De BA-serie backbars van hoge kwaliteit. Is voorzien van aluminium deuren en verchromde leggers met dicht op elkaar geplaatste draden voor stabiliteit en veel ruimte. Deuren met dubbelglas bieden een goed zicht op het product en een lager energieverbruik. Leverbaar met 1, 2 en 3 deuren – keuze uit draaibare of schuifdeuren. De backbar is leverbaar in twee hoogtes zodat hij in elke baromgeving past: 870 mm en 900 mm. De nieuwe serie backbars is zeer energiezuinig en verbruikt gemiddeld 59% minder energie dan de vorige modellen uit dezelfde serie.</p>

Ontwerp en materiaal		Maten en inhoud		Stroom en verbruik	
Deur aantal & type	2 glazen schuifdeuren	Totaal displaygebied	m ² 0,54	Energieklasse	A
Omkeerbare deur	Nee	Temperatuurbereik	°C +2 tot +10	Energieverbruik	kWh/24h 1,14
Veiligheidsglas	Ja	Klimaatklasse	4	Energieverbruik per jaar	kWh/jaar 416
Planken aantal & type	4 draadplanken chromo	Bruto/netto gewicht	kg 70 / 64	Max Ambient	30°C at 55% RH
Plankkleur	Cromato	Bruto/netto volume	l 196 / 188	Input vermogen	W 115
Plankmaten	395x328 mm	Koelen en functies		Spanning / Frequentie	V/Hz 220-240/50
Voetjes / poten	4 instelbare voeten	Type regelaar	Elektronisch	Geluidsniveau	dB(A) 44
Buitenafwerking	Zwart	Type koeling	Geventileerd	Afmetingen	
Binnenafwerking	Stucco aluminium	Type ontdooiing	Automatisch	Interne maat (BxDxH)	mm 810 x 418 x 734
Binnenverlichting	LED	Koelmiddel	R600a	Externe maat (BxDxH)	mm 900 x 515 x 900
Slot	Ja	Koelmiddelinhoud	g 70	Verpakte maat (BxDxH)	mm 985 x 575 x 970
		Thermometer	Ja	40 ft containerlading	st 96