

UFFS371G L/H

Vitrinevrieskast, linksdraaiend

Producteigenschappen

- Links scharnierende glazen deur
- Uitstekende productpresentatie
- Verwarmde glazen deur
- Vaste vriesplanken
- Interne LED-verlichting
- Digitale temperatuursdisplay
- Dooiwaterafvoer
- Stelpoten



Stevige greep



Slot

Displayvriezer met verwarmde glazen deur

De UFFS-serie displayvriezers biedt uitstekende productpresentatie tegen een concurrerende prijs. Hij heeft een verwarmde glazen deur om condensatie te voorkomen en dooiwaterafvoer voor eenvoudig onderhoud. Hij heeft statische koeling en vaste vriesplateaus met ingebouwde verdamperspoelen voor een gelijkmatige temperatuur in de hele kast. De displayvriezer is verkrijgbaar in wit, met of zonder verlichte kap.

| Ontwerp en materiaal | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Deur aantal & type | 1 verwarmde glazen scharnierdeur |
| Omkeerbare deur | Nee |
| Planken aantal & type | 6 vaste vriesplanken |
| Plankkleur | Cromato |
| Plankmaten | 470 x 413 mm |
| Max belasting op planken | kg/m ² 110 |
| Voetjes / poten | 2 instelbare voeten |
| Zwenkwielen | 2 rollers |
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | Wit |
| Binnenverlichting | LED |
| Slot | Ja |

| Maten en inhoud | | |
|----------------------|----------------|-------------|
| Totaal displaygebied | m ² | 0.74 |
| Temperatuurbereik | °C | -24 tot -14 |
| Klimaatklasse | | 4 |
| Bruto/netto gewicht | kg | 100 / 95 |
| Bruto/netto volume | l | 300 / 270 |

| Koelen en functies | |
|--------------------|------------|
| Type regelaar | Mechanisch |
| Type koeling | Statisch |
| Type ontdooiing | Handmatig |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | g 85 |
| Thermometer | Ja |

| Stroom en verbruik | | |
|--------------------------|----------|------------|
| Energieklasse | | C |
| Energieverbruik | kWh/24h | 8.27 |
| Energieverbruik per jaar | kWh/jaar | 3017.46 |
| Input vermogen | W | 570 |
| Spanning / Frequentie | V/Hz | 220-240/50 |
| Geluidsniveau | dB(A) | 40 |

| Afmetingen | | | |
|-----------------------|----|------------------|--|
| Interne maat (BxDxH) | mm | 470 x 440 x 1555 | |
| Externe maat (BxDxH) | mm | 595 x 640 x 1840 | |
| Verpakte maat (BxDxH) | mm | 680 x 710 x 1940 | |
| 40 ft containerlading | st | 54 | |