

## CRU3050P w/o Panel

Positieve monoblok 5m<sup>3</sup>

### Producteigenschappen

- Monoblock koelunit
- Automatische condensaatverdamping
- Omgevingstemperatuur tot +43 °C en 65% luchtvochtigheid
- Digitale regelaar en temperatuurweergave
- Roestvrijstalen finish



Onze CRU-P serie monoblock koelunits heeft een temperatuurbereik van -2 tot +8 °C en is verkrijgbaar in afmetingen die geschikt zijn voor koelruimten van 3-20 m<sup>3</sup>. Ook leverbaar als monoblock vriezerunit.

Ontwerp en materiaal		Maten en inhoud		Stroom en verbruik			
Deur aantal & type		Capaciteit van de koelmodule	m <sup>3</sup>	3 - 5	Energieverbruik kWh/24h	17.93	
Buitenafwerking	Roestvast staal	Isolatie-dichtheid	kg/m <sup>3</sup>	42	Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	6545
Binnenverlichting	LED	Temperatuurbereik	°C	0 tot +8	Input vermogen	W	830
		Klimaatklasse		5	Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
		Bruto/netto gewicht	kg	75 / 65	<b>Afmetingen</b>		
		Bruto/netto volume	l		Interne maat (BxDxH)	mm	
		<b>Koelen en functies</b>			Externe maat (BxDxH)	mm	450 x 875 x 770
		Type regelaar		Elektronisch	Verpakte maat (BxDxH)	mm	960 x 540 x 995
		Type koeling		Geventileerd	40 ft containerlading	st	88
		Type ontdooiing		Automatisch, heet gas			
		Koelmiddel		R290			
		Koelmiddelinhoud	g	130			
		Thermometer		Ja			