

CRU1015N w/o Panel

Negatieve monoblok 15m³

Producteigenschappen

- Monoblock vriesunit
- Automatische condensaatverdamping
- Omgevingstemperatuur tot +43 °C en 65% luchtvochtigheid
- Digitale regelaar en temperatuurweergave
- Roestvrijstalen finish



Onze CRU-N serie monoblock vrieserunits heeft een temperatuurbereik van -10 tot -20 °C en is verkrijgbaar in afmetingen die geschikt zijn voor vriescellen van 3-20 m³. Ook leverbaar als monoblock koelerunit.

Ontwerp en materiaal		Maten en inhoud		Stroom en verbruik	
Deur aantal & type		Capaciteit van de koelmodule	m ³	10,1 - 15	Energieverbruik kWh/24h 31.78
Buitenafwerking	Roestvast staal	Isolatie-dichtheid	kg/m ³	42	Energieverbruik per jaar kWh/jaar 11598
Binnenverlichting	LED	Temperatuurbereik	°C	-20 tot -10	Input vermogen W 1630
		Klimaatklasse		5	Spanning / Frequentie V/Hz 220-240/50
		Bruto/netto gewicht	kg	115 / 105	
		Bruto/netto volume	l		
		Koelen en functies			
		Type regelaar		Elektronisch	
		Type koeling		Geventileerd	
		Type ontdooiing		Automatisch, heet gas	
		Koelmiddel		R290	
		Koelmiddelinhoud	g	200	
		Thermometer		Ja	
		Afmetingen			
		Interne maat (BxDxH)	mm		
		Externe maat (BxDxH)	mm	600 x 965 x 770	
		Verpakte maat (BxDxH)	mm	1060 x 690 x 995	
		40 ft containerlading	st	68	