

CRU1015P w/o Panel

Positieve monoblok 15m³

Producteigenschappen

- Monoblock koelunit
- Automatische condensaatverdamping
- Omgevingstemperatuur tot +43 °C en 65% luchtvochtigheid
- Digitale regelaar en temperatuurweergave
- Roestvrijstalen finish



Onze CRU-P serie monoblock koelunits heeft een temperatuurbereik van -2 tot +8 °C en is verkrijgbaar in afmetingen die geschikt zijn voor koelruimten van 3-20 m³. Ook leverbaar als monoblock vriezerunit.

Ontwerp en materiaal		Maten en inhoud		Stroom en verbruik			
Deur aantal & type		Capaciteit van de koelmodule	m ³	10,1 - 15	Energieverbruik kWh/24h	23,4	
Buitenafwerking	Roestvast staal	Isolatie-dichtheid	kg/m ³	42	Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	8541
Binnenverlichting	LED	Temperatuurbereik	°C	0 tot +8	Input vermogen	W	910
		Klimaatklasse		5	Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
		Bruto/netto gewicht	kg	96 / 86	Afmetingen		
		Bruto/netto volume	l		Interne maat (BxDxH)	mm	
		Koelen en functies			Externe maat (BxDxH)	mm	600 x 965 x 770
		Type regelaar		Elektronisch	Verpakte maat (BxDxH)	mm	1060 x 690 x 995
		Type koeling		Geventileerd	40 ft containerlading	st	68
		Type ontdooiing		Automatisch, heet gas			
		Koelmiddel		R290			
		Koelmiddelinhoud	g	170			
		Thermometer		Ja			