

CRU3050N w/o Panel

Negatieve monoblok 5m³

Producteigenschappen

- Monoblock vriesunit
- Automatische condensaatverdamping
- Omgevingstemperatuur tot +43 °C en 65% luchtvochtigheid
- Digitale regelaar en temperatuurweergave
- Roestvrijstalen finish



Onze CRU-N serie monoblock vrieserunits heeft een temperatuurbereik van -10 tot -20 °C en is verkrijgbaar in afmetingen die geschikt zijn voor vriescellen van 3-20 m³. Ook leverbaar als monoblock koelerunit.

| Ontwerp en materiaal | | Maten en inhoud | | Stroom en verbruik | |
|----------------------|-----------------|------------------------------|-------------------|-----------------------|--|
| Deur aantal & type | | Capaciteit van de koelmodule | m ³ | 3 - 5 | Energieverbruik kWh/24h 22.49 |
| Buitenafwerking | Roestvast staal | Isolatie-dichtheid | kg/m ³ | 42 | Energieverbruik per jaar kWh/jaar 8208 |
| Binnenverlichting | LED | Temperatuurbereik | °C | -20 tot -10 | Input vermogen W 1100 |
| | | Klimaatklasse | | 5 | Spanning / Frequentie V/Hz 220-240/50 |
| | | Bruto/netto gewicht | kg | 90 / 80 | |
| | | Bruto/netto volume | l | | |
| | | Koelen en functies | | | |
| | | Type regelaar | | Elektronisch | |
| | | Type koeling | | Geventileerd | |
| | | Type ontdooiing | | Automatisch, heet gas | |
| | | Koelmiddel | | R290 | |
| | | Koelmiddelinhoud | g | 150 | |
| | | Thermometer | | Ja | |
| | | Afmetingen | | | |
| | | Interne maat (BxDxH) | mm | | |
| | | Externe maat (BxDxH) | mm | 450 x 925 x 770 | |
| | | Verpakte maat (BxDxH) | mm | 1060 x 540 x 995 | |
| | | 40 ft containerlading | st | 88 | |