



CRNF3030WD

Vriesruimte (Compleet met monoblock)

Producteigenschappen

- 850 mm brede deur voor toegang met europallets
- Plug-in - Gebruiksklaar na montage
- 120 mm paneelisolatie
- Vriesunit
- Gemakkelijke toegang tot producten
- Eenvoudig te monteren
- In elkaar grijpend verbindingssysteem
- Antislipvloer van SS304 roestvast staal
- Alarmset als accessoire
- Vaste deurpositie
- Rekwerk leverbaar als accessoire
- Hellingplaat verkrijgbaar als accessoire voor gemakkelijke toegang



Stevige greep



Plank als accessoire

Vriescel met 850 mm brede deur

De koelruimte kan gebruikt worden in restaurants, delicatessenzaken, cafés enz. Het is een uitstekende manier om een optimale en efficiënte koelruimte te creëren tegen een heel betaalbare prijs.

Ontwerp en materiaal			Maten en inhoud			Stroom en verbruik		
Deur aantal & type	1 dichte scharnierdeur		Intern volume	m ³	14.93	Energieverbruik	kWh/24h	31.78
Max belasting op vloer	kg/m ²	2000	Wanddikte	mm	120	Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	11598
Buitenafwerking		Wit	Isolatie-dichtheid	kg/m ³	42	Input vermogen	W	1630
Binnenafwerking		Wit	Temperatuurbereik	°C	-20 tot -10	Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Binnenverlichting		LED	Klimaatklasse		5	Geluidsniveau	dB(A)	60
Slot		Ja	Bruto/netto gewicht	kg	865 / 835	Afmetingen		
			Bruto/netto volume	l		Interne maat (BxDxH)	mm	2760 x 2760 x 1960
			Koelen en functies			Externe maat (BxDxH)	mm	3000 x 3000 x 2200
			Type regelaar		Elektronisch	Verpakte maat (BxDxH)	mm	1900 x 3100 x 1600
			Type koeling		Geventileerd	40 ft containerlading	st	3
			Type ontdooiing		Automatisch, heet gas			
			Koelmiddel		R290			
			Koelmiddelinhoud	g	200			
			Thermometer		Ja			