


CRPF2427WD

Koelruimte



Producteigenschappen

- 850 mm brede deur voor toegang met europallets
- Plug-in - Gebruiksklaar na montage
- Gemakkelijke toegang tot producten
- Eenvoudig te monteren
- In elkaar grijpend verbindingssysteem
- Antislipvloer van SS304 roestvast staal
- 80 mm paneelisolatie
- Vaste deurpositie
- Rekwerk leverbaar als accessoire
- Hellingplaat verkrijgbaar als accessoire voor gemakkelijke toegang



Stevige greep



Plank als accessoire

Koelcel met 850 mm brede deur

De koelruimte kan gebruikt worden in restaurants, delicatessenzaken, cafés enz. Het is een uitstekende manier om een optimale en efficiënte koelruimte te creëren tegen een heel betaalbare prijs. Koelruimtes zijn dé manier om op gemakkelijke wijze voeding, zuivelproducten en dranken op te slaan.

Ontwerp en materiaal		Maten en inhoud		Stroom en verbruik			
Deur aantal & type	1 dichte scharnierdeur	Intern volume	m ³	11,6	Energieverbruik	kWh/24h	23,4
Max belasting op vloer	kg/m ² 1500	Wanddikte	mm	80	Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	8541
Buitenafwerking	Wit	Isolatie-dichtheid	kg/m ³	42	Input vermogen	W	910
Binnenafwerking	Wit	Temperatuurbereik	°C	0 tot +8	Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Binnenverlichting	LED	Klimaatklasse		5	Geluidsniveau	dB(A)	60
Slot	Ja	Bruto/netto gewicht	kg	666 / 636	Afmetingen		
		Bruto/netto volume	l		Interne maat (BxDxH)	mm	2240 x 2540 x 2040
		Koelen en functies			Externe maat (BxDxH)	mm	2400 x 2700 x 2200
Type regelaar	Elektronisch	Type koeling	Geventileerd		Verpakte maat (BxDxH)	mm	1600 x 2500 x 1300
Type ontdooiing	Automatisch, heet gas	Koelmiddel	R290		40 ft containerlading	st	8
Koelmiddel	R290	Koelmiddelinhoud	g	170			
Thermometer	Ja						