



## CRNF2427WD

Vriesruimte (Compleet met monoblock)

### Producteigenschappen

- 850 mm brede deur voor toegang met europallets
- Plug-in - Gebruiksklaar na montage
- 120 mm paneelisolatie
- Vriesunit
- Gemakkelijke toegang tot producten
- Eenvoudig te monteren
- In elkaar grijpend verbindingssysteem
- Antislipvloer van SS304 roestvast staal
- Alarmset als accessoire
- Vaste deurpositie
- Rekwerk leverbaar als accessoire
- Hellingplaat verkrijgbaar als accessoire voor gemakkelijke toegang



Stevige greep



Plank als accessoire

## Vriescel met 850 mm brede deur

De koelruimte kan gebruikt worden in restaurants, delicatessenzaken, cafés enz. Het is een uitstekende manier om een optimale en efficiënte koelruimte te creëren tegen een heel betaalbare prijs.

Ontwerp en materiaal		Maten en inhoud		Stroom en verbruik			
Deur aantal & type	1 dichte scharnierdeur	Intern volume	m <sup>3</sup>	10.41	Energieverbruik	kWh/24h	31.78
Max belasting op vloer	kg/m <sup>2</sup> 2000	Wanddikte	mm	120	Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	11598
Buitenafwerking	Wit	Isolatie-dichtheid	kg/m <sup>3</sup>	42	Input vermogen	W	1630
Binnenafwerking	Wit	Temperatuurbereik	°C	-20 tot -10	Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Binnenverlichting	LED	Klimaatklasse		5	Geluidsniveau	dB(A)	60
Slot	Ja	Bruto/netto gewicht	kg	800 / 770	<b>Afmetingen</b>		
		Bruto/netto volume	l		Interne maat (BxDxH)	mm	2160 x 2460 x 1960
		<b>Koelen en functies</b>			Externe maat (BxDxH)	mm	2400 x 2700 x 2200
		Type regelaar	Elektronisch		Verpakte maat (BxDxH)	mm	1900 x 2500 x 1550
		Type koeling	Geventileerd		40 ft containerlading	st	4
		Type ontdooiing	Automatisch, heet gas				
		Koelmiddel	R290				
		Koelmiddelinhoud	g	200			
		Thermometer	Ja				