

## CK7210G

Toonbankkoeler GN1/1



### Producteigenschappen

- Nieuw design
- Roestvrij staal
- Automatisch ontdooien
- Zelfsluitende glazen deuren
- Afneembaar tafelblad
- Stelpoten
- Geventileerde koeling



Aluminium deurlijsten Sterke wielen als optie en LED-verlichting

### Roestvast stalen counterkoeler met GN1/1-planken

Speciaal ontworpen voor professionele keukens, biedt de CK-counterkoeler een ideale oplossing om ingrediënten gekoeld en gemakkelijk bereikbaar te houden tijdens het serveren. Het is gemaakt van robuust SS304 roestvast staal en is voorzien van automatische ontdooiing, samen met planken van GN1/1-afmetingen die zorgen voor eenvoudige reiniging en efficiënte workflows.

Kenmerkend aan dit apparaat is het geventileerde koelsysteem, dat de inhoud op een constante temperatuur houdt. De elektronische regelaar vergemakkelijkt het aanpassen van de temperatuur aan de specifieke ingrediënten. Bovendien beschikt de CK-counterkoeler over een verwijderbaar werkblad, wat het mogelijk maakt om het als onderbouwkoeler te gebruiken met een eigen werkblad. De verstelbare poten maken het mogelijk om de hoogte van het werkblad aan te passen aan de behoeften van de gebruiker. Zo vormt de CK-counterkoeler een uitstekende toevoeging aan elke professionele keuken.

Ontwerp en materiaal		Maten en inhoud		Stroom en verbruik	
Deur aantal & type	2 zelfsluitende glazer	Temperatuurbereik	°C	Energieklasse	
Planken aantal & type	2	Klimaatklasse		Energieverbruik	kWh/24h
Plankmaten		Bruto/netto gewicht	kg	Energieverbruik per jaar	kWh/jaar
Plankkleur		Bruto/netto volume	l	Input vermogen	W
Voetjes / poten		<b>Koelen en functies</b>		Spanning / Frequentie	V/Hz
Buitenafwerking		Type regelaar		Geluidsniveau	dB(A)
Binnenafwerking		Type koeling		<b>Afmetingen</b>	
Binnenverlichting		Type ontdooiing		Interne maat (BxDxH)	mm
		Koelmiddel		Externe maat (BxDxH)	mm
		Koelmiddelinhoud	g	Verpakte maat (BxDxH)	mm
		Thermometer		40 ft containerlading	st

B

2.04

745

300

220-240/50

42

902 x 530 x 589

1360 x 700 x 880

1405 x 750 x 900

48